

TyreSaver 3.0

Typpikaasugeneraattori renkaiden täyttöön
Kustannustehokas, luotettava ja turvallinen ratkaisu ajoneuvojen renkaiden täyttöön

Parkerin TyreSaver 3.0 on kompakti, kannettava typpikaasugeneraattori, joka tuottaa typpikaasua paineilmaasta tarjoten edullisen, luotettavan sekä turvallisen vaihtoehdon kaasupulloille.

Typpi on turvallista käyttää. Se on puhdas, kuiva jalokaasu, jota käytetään korvaamaan happi prosessikohteissa.

Se ehkäisee renkaan tyhjenemistä, joka johtuu hapen kulkeutumisesta renkaan seinämän läpi ja auttaa näin pitämään yllä oikean rengaspaineen pidempään.

Ainutlaatuinen TyreSaver 3.0 on kestävä, kevyt ja helposti siirrettävissä. Se on suunniteltu erityisesti ajoneuvoille kuten henkilöautoille, pakettiautoille, peräkärryille sekä moottoripyörille.

Erinomaisen suorituskykyvyn ja tarkoituksenmukaisen innovatiivisen teknologian omaava järjestelmä tarjoaa käytännöllisen ja kustannustehokkaan ratkaisun.



Yhteystiedot:

Parker Filtration & Separation B.V.
Industrial Division
Oude Kerkstraat 4
P.O. Box 258
4870 AA Etten-Leur The
Netherlands

Tel: +31 (0)76 508 5300
Fax: +31(0)76 508 5333
Email: pfsinfo@parker.com
www.parkertyresaver.com

OminaisuuDET:

- Toimii normaalista paineilmaverkostosta otetulla paineilmalla.
- Oikea typpipitoisuus. Ei tarvetta lisäsuodatukselle*.
- Paineenpoistokytkin
- Digitaalinen näyttö (bar g/psi g/MPa)
- Vaihdettava kalvopatruuna
- Ergonominen kahva
- Seinään kiinnitettävä teline, helppo asentaa
- Kompakti rakenne
- Kalvotekniikka

* Lisätietoja, katso kohta "tekniset tiedot"

Hyödyt:

Tekniset tiedot

Kahvan käyttöikä*	50,000 renkaan täyttöä
Patruunan käyttöikä*	12,000 renkaan täyttöä
Kapasiteetti$\frac{1}{2}$ N **	3100 NI/hr 20°C keskim. 10 bar g / 145 psi g / 1.0 Mpa syöttöpaine
Puhtaus	95% N ₂ keskimäärin
Käyttölämpötila	-20 to +50°C / -4 to +122°F
Max. rengaspaine***	50% syöttöpaineesta
Min. ilman syöttöpaine	5 - 11 bar g / 72 - 160 psi g / 0.5 - 1.1 MPa
Ilman syöttöpaineen laatu	ISO 8573-1: 2001 Luokka 3.-.3. ei sallittua syöttää nestettä / aerosolia / kondensoitua vettä tai öljyä TyreSaver 3.0:een
Syöttö liitäntä	¼" BSPP
Sertifikaatio	CE täyttäen (EMC sekä PED art.3.3)
Kahvan takuu*/**	1 vuosi tai 50,000 renkaan täyttöä (kumpi saavutetaan ensin)
Patruunan takuu*/**	1 vuosi tai 12,000 renkaan täyttöä (kumpi saavutetaan ensin)
Huoltaminen	Ei mitään

* Rengas 205/55R16

** Vertailuolosuhteet 1013 mbar ja 20°C

*** max. Renkaan täyttöpaine 5.5 bar g / 80 psi g / 0.55 Mpa

Painot ja mitat

Malli	Korkeus		Leveys		Syvyys		Paino	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb
TyreSaver 3.0	230	9.1	90	3.5	640	25.2	<1.2	<2.6
Patruuna	450	17.7	Ø 90	Ø 3.5	-	-	<0.7	<1.3