TESTIRATA

MAHA TESTIRATA ANALOGI NÄYTÖLLÄ

Nykyaikainen testirata, jossa tiedonsiirto on hoidettu digitaalisesti LON -verkossa. Näin testiradan laajennusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Monitoiminäyttö kertoo mittaustulokset samalla viisarilla, eri asteikoilla. MAHA -testirata on helppo räätälöidä jokaiselle asiakkaalle sopivaksi. Testausjärjestystä ei käyttäjän tarvitse etukäteen määrittää.

Sisältö:

Jarrutesteri MBT 2200 Euro RS.2

Tekniset ominaisuudet:

- automaattinen käynnistys/sammutus
- viivästetty käynnistyminen ajettaessa teloilla
- automaattinen luistonesto ja näytön nollaus
- yksittäispyörätestaus
- sähköinen venymäliuska mittausjärjestelmä (DMS)
- itsekantava telaston runko
- teräksinen hitsattu telan pinta
- TüV js GS hyväksynnät
- pulverimaalaus, RAL 5010

Jousitustesteri MSD 3000.

Uusi laskentatapa. Kehitetty yhdessä autovalmistajien kanssa.

- Testaustapa on amplitudi (värähtely), ns. Thema -menetelmä. Sähkömoottorilla liikutetaan pyörää 2-10 Hz taajuudella. Moottorien sammutuksen jälkeen mitataan levyn liikematka pysähdyksiin saakka. Liikematkan ja painon avulla lasketaan jousitus kerroin D. D on suhdeluku joka kertoo jousituksen kunnon riippumatta:
- pyöräkuormasta
- rengaspaineesta
- auton asennosta
- Näyttää pyöräpainot sekä mittaustuloksen viisareille.
- automaattinen testaus
- automaattinen käynnistyminen kun testilevyn kuorma on yli 80 kg.
- mitta-anturi on induktiivinen, ei kuluvia osia.

Sortokulmatesteri MINC I Euro

- mittaa ajosuunnassa akselin sortokulman

- maksimi akselipaino 3000 kg.

https://www.tecalemit.fi/maha-testirata-analogi-naytolla

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
www.tecalemit.fi

Tecalemit

MAHA TESTIRATA ANALOGI NÄYTÖLLÄ

https://www.tecalemit.fi/maha-testirata-analogi-naytolla

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
www.tecalemit.fi