

NEDERMAN SULKUPELTI

Sulkupelti koostuu puhallinkoskettimesta ja käyttöراسiasta, jota voidaan ohjata suljettavalla katkaisijalle. Käyttöراسia koostuu muuntajasta 30VA jatkovarren valosarjalle, puhaltimen pysäytyksen ajastimesta 0-5 minuuttia ja kahdesta erillisesti anturikiinnikkeestä. 1-vaiheinen virransyöttö, 110/120-220 /240V, 50/60Hz. Sulkupeltiä on saatavissa kaksi mallia: manuaalinen, kanteen asennettu kytkin ja automaattinen, anturikiinnike puhaltimen automaattiseen käynnistykseen ja sulkupellin ohjaukseen.

- Tarjoaa parhaan ilmavirtauksen monivarsijärjestelmässä
- Rajoittaa energiakulutusta ja lisää tehokkuutta
- Mahdollistaa pienemmän puhaltimen käytön ja automaattisen käynnistys-/ pysäytyksen



<https://www.tecalemit.fi/nederman-sulkupelti>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

☎ 010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

✉ etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
✉ service@tecalemit.fi
✉ varaosatilaukset@tecalemit.fi
🌐 www.tecalemit.fi

Tecalemit

NEDERMAN SULKUPELTI



<https://www.tecalemit.fi/nederman-sulkupelti>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo



010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL



etunimi.sukunimi@tecalemit.fi



service@tecalemit.fi



varaosatilaukset@tecalemit.fi



www.tecalemit.fi

Tecalemit