

Jäähdytyskuivaimella erotetaan ja poistetaan lauhdevesi paineilmasta. Kuivain laskee ilman lämpötilan + 3 asteeseen, jolloin höyryn muodossa oleva vesi tiivistyy nesteeksi ja se voidaan erottaa paineilmasta. Vesi poistuu automaattisesti lauhdevedenpoistimen kautta.



Tuotekoodi	Malli	Virtaus l/min	Litratä *	Sähkö V	Paino kg	Koko
326120300060	FPA4	400	3/8	240	21	22"56"46
326120300070	FPA9	900	1/2	240	24	22"56"46
326120300080	FPA12	1200	1/2	240	25	22"56"46
326120300090	FPA17	1700	1	240	27	22"56"46
326120300100	FPA22	2200	1	240	29	22"56"46
326120300110	FPA30	300	1	240	32	22"56"58
326120300120	FPA43	4300	1 1/4	240	40	35"45"76
326120300130	FPA52	5200	1 1/4	240	49	48"74"79
326120300140	FPA65	6100	1 1/2	240	54	48"74"79
326120300150	FPA75	7500	1 1/2	240	56	48"74"79
326120300160	FPA105	10500	2	240	94	54"79"94
326120300170	FPA130	13000	2	240	96	54"79"94

<https://www.tecalemit.fi/mta-deit-012-jaahdytyskuivain-4>

TOIMISTO

Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

010 656 5200

VARASTO

Koskelontie 23 C, Ovi 2
02920 Espoo

EMAIL

etunimi.sukunimi@tecalemit.fi
service@tecalemit.fi
varaosatilaukset@tecalemit.fi
www.tecalemit.fi

Tecalemit