

Letkukela 883

Palautuva letkukela sopii ajoneuvoja käsittelevien korjaamoiden, huoltamoiden ja huoltopajojen käyttöön.



Täysin koteloitu ja vankka rakenne. Keskikokoinen palautuva letkukela. Monipuolisiin kohteisiin sopiva letkukela ajoneuvoja käsitteleviin korjaamoihin ja huoltopajoihin. Palautuvan letkukelan mukana toimitetaan erillinen pikakiinnike, joka helpottaa asennusta. Letkukela 883 on palautuva, ja sen optimoitu jousivoima varmistaa, että letku palaa rumpuun vaivattomasti ja tasaisesti. Erittäin laadukas jousi on esijännitetty tehtaalla, jotta se sopii laajasti eri käyttötarkoituksiin ja on suojassa rummun sisässä. Itsepalautuva letkukela 883 on erittäin helppo kiinnittää sekä seinään, kattoon että lattiaan.

- Jousen jännitystä on helppoa säätää ulkopuolelta.
- Nopea ja helppo huoltaa.
- Letkun vaihto on helppoa ilman kelan purkamista.

Tuotteen nimi	Letkukela 883
Materiaali	Metallilevykotelo
Materiaalin kierrätys (%)	100
Liitäntäletkun pituus (m)	1
Väri	
Paino (kg)	15




Letkukela 883

Letkutyyppi ¹	Media	Toimitus letkun kanssa	Jakeluletkun pituus (m)	Halkaisija, liittämätietu (mm)	Suurin käyttöpaine (Mpa)	Jakeluletkun halkaisija (mm)	Letkun enimmäispituus	Malli
	Paineilma ,Vesi	Ei			1,5	12.5	15	30800783
	Paineilma ,Vesi	Ei			1,5	12.5	10	30800983
B	Paineilma ,Vesi	Kyllä	10	12.5	1,5	12.5		30801083
	Öljy	Ei			7,5	12.5	10	30801183
	Rasva	Ei			35	6	15	30801383
	Vesi korkea paine	Ei			25	10	13	30802183
G	Vesi korkea paine	Kyllä	13	10	25	10		30802283
G	Vesi korkea paine	Kyllä	13	10	25	10		30803883
	Vesi korkea paine	Ei			25	19	13	30803783
	Vesi korkea paine	Ei			25	19	13	30814383
	Öljy	Ei			7,5	12.5	10	30806183
I	Öljy	Kyllä	10	12.5	7,5	12.5		30806283
B	Paineilma ,Vesi	Kyllä	15	12.5	1,5	10		30800883
J	Rasva	Kyllä	15	6	35	6		30801883
B	Paineilma ,Vesi	Kyllä	15	12.5	1,5	10		30807283
B	Paineilma ,Vesi	Kyllä	10	12.5	1,5	12.5		30851683
G	Rasva	Kyllä	15	6	35	6		30825283
G	Vesi korkea paine	Kyllä	10	10	35	10		30825483
B	Paineilma ,Vesi	Kyllä	15	12.5	1,5	10		32850883
B	Paineilma ,Vesi	Kyllä	10		1,5	12.5		32851083
I	Öljy	Kyllä	10	12.5	7,5	12.5		30803283
J	Rasva	Kyllä	10	10	35	10		30806083
B	Paineilma ,Vesi	Kyllä	15			10		30815483

¹ See table below

Letkutyyppi	Erittely	Lämpötila-alue, °C	Letkun vapaan päään letkuliittimet, jakeluletku	Letkun vapaan päään letkuliitin, tuloliittämätietu	Kelan letkuliittämä, jakeluletku	Kelan letkuliittämä, tuloliittämätietu
B	Pinta NBR / PVC:tä ja sisäpinta NBR:ää. Tekstiilikudosisvasteinen	-30 - 100	Ulkokierre, kromattu		Letkuliitin + klemmari	Letkuliitin 1/2 " + klemmari
G	Pinta ja sisäpinta kumia. Yksiteräskudosisvasteinen	-40 - 155	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Ulkokierre 60° kartio	Ulkokierre 60° kartio
I	Pinta ja sisäpinta SBR kumia. Yksiteräskudosisvasteinen	-40 - 100	Sisäkierre 60° kartio , kromattu	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Ulkokierre 60° kartio	Ulkokierre 60° kartio
J	Pinta ja sisäpinta öljynkestävää kumia. Kaksiteräskudosisvasteinen	-40 - 100	Sisäkierre 60° kartio , kromattu	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Ulkokierre 60° kartio	Ulkokierre 60° kartio

Letkukela 883

Lisävaruste		Tuotenumero
		30341550
		30372407
		30372408
		30400110
		30400210
		30400211
		30400310
		30410110
		30431310
		30431410
		30431510
		30431610
		30431710
		30431810
		30431910
		30432010
		30511550
		30511650
		30511750

Letkukela 883

