

Letkukela 884

Letkukela raskaaseen ilma-, vesi-, öljy-, diesel- ja rasvakäyttöön.



Letkukela raskaaseen ilma-, vesi-, öljy-, diesel- ja rasvakäyttöön. Sopii pitkille ja painaville letkuille. Valmistettu epoksinnoitetusta painevaletusta alumiinista. Kuulalaakerit sekä rummussa että nivelliittimessä.

- Täysin suojatut sisäiset mekanismit
- Vahva, kestävä ja erittäin hyvin korroosiota estävä
- Säädetty lähtöliitäntä minimoi kitkan
- Helppo kunnossapito ja puhdistus.

Tuotteen nimi	Letkukela 884
Materiaalin kierrätys (%)	100
Liitäntäletkun pituus (m)	1
Väri	
Paino (kg)	31,5



Letkukela 884

Letkutyyppi ¹	Media	Toimitus letkun kanssa	Jakeluletkun pituus (m)	Halkaisija, liittämätietä (mm)	Suurin käyttöpain (Mpa)	Jakeluletkun halkaisija (mm)	Letkun enimmäispituus	Malli
	Öljy	Ei			7,5	12.5	30	30813584
	Öljy	Ei			5	25	10	30813384
J	Rasva	Kyllä	25	6	35	6		30813284
	Paineilma ,Vesi	Ei			1,5	12.5	20	30810184
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	20	12.5	1,5	12.5		30810284
	Paineilma ,Vesi	Ei			1,5	19	15	30810384
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	15	19	1,5	19		30810484
	Paineilma ,Vesi	Ei			1,5	25	10	30810584
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	10	25	1,5	25		30810684
E	Vesi ,Ruoka	Kyllä	20	12.5	2	12.5		30810884
E	Vesi ,Ruoka	Kyllä	15	19	2	19		30811284
E	Vesi ,Ruoka	Kyllä	10	25	2	25		30811484
	Vesi korkea paine	Ei			25	19	25	30811584
	Öljy	Ei			10	12.5	20	30811784
I	Öljy	Kyllä	20	12.5	7,5	12.5		30811884
	Öljy	Ei			5	19	15	30812184
I	Öljy	Kyllä	15	19	5	19		30812284
	Diesel	Ei			5	19	17	30814584
B	Paineilma ,Vesi	Kyllä	10	25	5	25		30813484
I	Öljy	Kyllä	30	12.5	7,5	12.5		30813684
		Ei			1,5	19	15	30825584
	Paineilma ,Vesi	Ei			1,5		30	30817384
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	30	12.5	1,5	12.5		30817484
G	Vesi korkea paine	Kyllä	25	10	25	10		30811684
		Ei					20	30817784
		Ei					30	30814384
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	30	12.5	1,5	12.5		32817484
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	20	12.5	1,5	12.5		32810284
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	15	19	1,5	19		32810484
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	20	12.5	7,5	12.5		32811884
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	15	19	7,5	19		32812284
	Vesi korkea paine	Ei			25		25	32811584
J	Rasva	Kyllä	25	10	35	6		32813284
D	Paineilma ,Vesi	Kyllä	20	19	5	19		30815484
	Paineilma ,Vesi	Ei			7,5	19	15	32812184
G	Vesi korkea paine	Kyllä	25	10	25	10		32811684

¹ See table below

Letkutyyppi	Erittely	Lämpötila-alue, °C	Letkun vapaan pään letkuliittimet, jakeluletku	Letkun vapaan pään letkuliitin, tuloliittämätietä	Kelan letkuliittämät, jakeluletku	Kelan letkuliittämät, tuloliittämätietä
J	Pinta ja sisäpinta öljynkestävää kumia. Kaksiteräskudoshahviteinen	-40 - 100	Sisäkierre 60° kartio , kromattu	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Ulkokierre 60° kartio	Ulkokierre 60° kartio
D	Pinta NBR / PVC:tä ja sisäpinta NBR:ää. Tekstiilikudoshahviteinen	-30 - 100	Ulkokierre, kromattu		Letkuliitin + klemmari	Letkuliitin + klemmari
E	Pinta NBR / PVC:tä ja sisäpinta elintarvikelaatuista NBR:ää. Tekstiilikudoshahviteinen	-30 - 100	Ulkokierre 60° kartio, kromattu	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Ulkokierre 60° kartio	Ulkokierre 60° kartio
I	Pinta ja sisäpinta SBR kumia. Yksiteräskudoshahviteinen	-40 - 100	Sisäkierre 60° kartio , kromattu	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Ulkokierre 60° kartio	Ulkokierre 60° kartio
B	Pinta NBR / PVC:tä ja sisäpinta NBR:ää. Tekstiilikudoshahviteinen	-30 - 100	Ulkokierre, kromattu		Letkuliitin + klemmari	Letkuliitin 1/2 " + klemmari
G	Pinta ja sisäpinta kumia. Yksiteräskudoshahviteinen	-40 - 155	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Sisäkierre 60° kartio, kromattu.	Ulkokierre 60° kartio	Ulkokierre 60° kartio

Letkukela 884

Lisävaruste		Tuotenumero
		30341550
		30400110
		30400210
		30400211
		30400310
		30410110
		30431310
		30431410
		30431510
		30431610
		30431710
		30431810
		30431910
		30432010
		30373667
		30373668
		30511550
		30511650
		30511750

Letkukela 884

