

Kaapelikela 793

Vankkarakenteinen voimakaapelikela 793 toimitetaan joko yksi- tai kolmivaiheisena. Kelassa on terminen ylikuormitussuoja.



Raskasta kaapelikelaä käytetään teollisuusympäristöissä.

Kaapelikela on saatavilla yksi- ja kolmivaiheisena. Mukana toimitetaan terminen ylikuormitussuoja.

Nederman 793 -kaapelikelan kaapelin enimmäispituus on 25 metriä.

Kaapelikelan komponentit on valmistettu komposiittimateriaaleista ja galvanoidusta teräksestä.

- Suoja-astetunnus: IP 55
- Testattu ja hyväksytty standardin IEC 61316 mukaisesti
- Kumivoimakaapeli

Tuotteen nimi	Kaapelikela 793
Sähköpistoke	Ilman
Väri	
Liitäntäkaapeli, pituus (m)	1
Paino (kg)	15



Kaapelikela 793

Jännite (V)	Teho (kW)	Valheiden määrä	Sähkövirta (A)	Johtimet (lkm x mm ²)	Jakelukaapelin pituus (m)	Liitäntäkaapeli (lkm x mm ²)	Malli
230	3800	1	16	3G2,5	18	3G2,5	30700293
230	3800	1	16	3G2,5	25	3G2,5	30700493
400	6900	3	10	5G2,5	15	5G2,5	30701293
400	6900	3	10	5G2,5	22	5G2,5	30701493

Kaapelikela 793

